

logitech

ULTRA BÆRBAR  
OG ALLSIDIG

ALT-I-ETT VIDEO-  
SAMARBEID FOR  
SMÅ GRUPPER



## Logitech ConferenceCam Connect

HD 1080p-video og 360-graders lyd møter flyttbarhet og rimelighet med alle alt-i-ett Logitech ConferenceCam® Connect. Denne videokonferanseløsningen er optimalisert for mindre arbeidsgrupper på 1-6 personer, tilbyr multienhetstilkopling

og konfigureres rask og enkelt. Nå med bedriftskvalitet på videoen og USB og Bluetooth® høyttalertelefon, og trådløs skjermspilingsprosjeksjon<sup>1</sup> er tilgjengelig i tilnærmet alle arbeidsområder.



# Logitech ConferenceCam Connect



## HD 1080p-video og 360-graders lyd møter bærbarhet og rimelighet

### Alt-i-ett videosamarbeid for små grupper

Denne rimelige videokonferanseløsningen er optimalisert for mindre arbeidsgrupper på 1-6 personer, tilbyr mulitenhetstilkopling og konfigureres rask og enkelt for å bringe samarbeidet mellom små grupper til neste nivå.

ConferenceCam Connect tilbyr et generøst 90-graders synsfelt med digital panorering, mekanisk vipning, 4x digital full HD-zoom og en glasslinse med autofokus. Den mobile høyttalertelefonen har trådløs Bluetooth®-teknologi, Near Field Communication (NFC) og USB. Med sann 360-graders lyd, med en rekkevidde på 12-fot i diameter, mens akustisk ekko og støyelimeringsteknologi leverer livaktige samtaler.

For ultimat fleksibilitet i Anywhere Workplace, ConferenceCam Connect kjører på batteri eller vekselstrøm, gir flerenhets tilkoblingsevne og har sertifiseringer fra Microsoft®, Cisco® og Skype™ for å sikre bred basert UC-kompatibilitet.

### Flerenhetstilkobling



### Anywhere Offices Prosentandel av lyd eller nettkonferanser som startes fra en mobilenhet.

Avanseringer i personlige enheter gjør det nå mulig å koble til møter uansett hvor vi er.

\* Kilde: Wainhouse "The Evolution of Meeting Rooms" 10/2013

#### 90-graders synsfelt

med digital panorering/vipping og mekanisk vippekontroll.

#### 360-graders lyd med en rekkevidde på 12 fot

Akustikken er stilt inn til å gi kvalitetsopplevelser, slik at brukerne kan høre og bli hørt med en rekkevidde på 3,6 meter i diameter.



#### Retningsuavhengige mikrofoner med hel duplex

Gir følelsen av å være ansikt til ansikt med møtedeltakerne.

#### HDMI-kontakt

Koble ConferenceCam til en HD-TV-skjerm for å trådløst streame innhold. ConferenceCam kobler automatisk til, ingen behov for å velge TV-innganger.



# Logitech ConferenceCam Connect

## FUNKSJONER I SØKELYSET



**Bærbart alt-i-ett-design**  
Glatt alt-i-ett-design.



**Perfekt for små arbeidsgrupper**  
Optimalisert for team med 1-6 personer, opplev 1080p HD-video, 360-graders lyd, og trådløs skjerm speiling-projisering i praktisk talt alle jobbområder – og se produktiviteten øke.



**Se og bli sett**  
Fokuser automatisk på personer og gjenstander for slyskarp oppløsning hvor enn linsen peker.



**Flerenhetstilkobling**  
Koble ganske enkelt til PC alle Mac for å gjennomføre virkelighetstro møter i det egne kjente datamiljøet, eller nyt beileiligheten med den trådløse tilkoblingen til skjerm speiling og lydparing fra en kompatibel mobilenhet<sup>2</sup>.



**Kommuniser med alle rundt bordet**  
Med et synsfelt på 90 grader, med digital panorering, vipping og 4X digital Zoom i full HD, er det ideelt for små gruppemøter.



**Hør og bli hørt**  
Akustikken er stilt inn til å gi kvalitetsopplevelser, slik at brukerne kan høre og bli hørt med en rekkevidde på 3,6 meter i diameter.



**Samtalene er virkelighetstro og naturlige**  
Akustisk ekko- og støykansellering gir følelsen av å være i samme rom som de du snakker med.



**Enkel installering med USB plug-and-play**  
Uten behov for spesiell programvare, opplæring eller vedlikehold. Gjennomføring av videokonferanser med enterprise-kvalitet har aldri vært enklere.



**Oppladbart batteri**  
Glem strømledningen: kjør videosamtaler/skjerm speiling i opptil 3 timer eller bruk høyttalertelefonen i opptil 15 timer når batteriet er fulladet.



**Trådløs skjerm speiling<sup>1</sup>**  
Koble trådløst for skjerm speiling av presentasjoner, regneark, videoer eller Internett-innhold fra en mobilenhet<sup>1</sup> til en TV-skjerm.



**H.264 UVC 1.5 med Scalable Video Coding (SVC)**  
Frigjør båndbredden til datamaskinen ved å legge videobehandlingen i kamera, resultatet er jevnere videostrøm i programmer som Microsoft<sup>®</sup> Lync<sup>™</sup> 2013.



**Bedriftssertifisering**  
Optimalisert for Microsoft<sup>®</sup> Lync<sup>™</sup> 2013, Cisco Jabber<sup>™</sup>, WebEx<sup>®</sup>-kompatibel<sup>3</sup> og Skype<sup>™</sup>-sertifisert, gir en integrert opplevelse med de fleste UC-plattformer.



**Near Field Communication (NFC)**  
Hold en mobilenhet med NFC-teknologi<sup>4</sup> nært inntil basekonsollen for øyeblikkelig paring, og nyt høyttalertelefonlyd med profesjonell kvalitet.



**Trådløs Bluetooth<sup>®</sup>-tilkobling**  
Du kan raskt og enkelt opprette en forbindelse mellom enhver Bluetooth<sup>®</sup>-enhet og den integrerte høyttalertelefonen.



**Ekstern kamerakontroll**  
Styr kamerafunksjonene panorering, vipp og zoom for et annet Logitech ConferenceCam eller Webcam C930e på den eksterne plasseringen.<sup>5</sup>



**Dokkbar fjernkontroll**  
Du kan enkelt styre kameraets panorering-, vipping-, zoom- og lydfunksjoner (svara/avslutt samtaler<sup>6</sup>, volum, demp) under møter. Fjernkontrollen dekker linsen når kameraet ikke brukes for ekstra personvern.



**Virker med de fleste UC- og videokonferanseprogrammer**  
Brukere kan bruke det skrivebordsvideo-konferanseprogrammet de ønsker.



**Tilpasset for Kensington-lås**  
Kensington-sikkerhetssporet tilbyr en enkel, innebygd sikkerhetsløsning mot tyveri.

# Logitech ConferenceCam Connect

## TEKNISKE SPESIFIKASJONER

### KAMERA

- Videosamtaler i full 1080p HD (opptil 1920 x 1080 piksler) med 30 bilder per sekund<sup>7</sup>
- H.264 UVC 1.5 med Scalable Video Coding (SVC)
- Støtter H.264 SVC 1080p for Microsoft® Lync™ 2013, sammen med optimaliseringer for beste ytelse i samtale i enkel- eller flerpartisystem HD-video
- 90-graders synsfelt med autofokus
- 4X digital zoom i Full HD
- Rightlight™ 2-teknologi for tømning av bilde i varierte lysmiljøer (selv i svakt lys)
- Digital panorering, vipping og zoom fra fjernkontroll eller valgfri nedlastbar app
- Mekanisk vipping
- Kamera-indikatorlampe for indikering av aktiv strømming

### HØYTTALERTELEFON

- Integrert hel dupleks høyttalertelefon med ekko- og støyreduksjon
- 360-grader bredbåndss lyd med en rekkevidde på 3,6 meter i diameter
- Bluetooth®- og NFC-aktivert
- Indikatorlamper for høyttalertelefon-streaming, demp, vent og Bluetooth®-forbindelse
- Kontroller for anropssvar/legg på, volum, demp

### Mikrofoner (Tx)

- To retningsuavhengige mikrofoner som støtter en rekkevidde på 12 fot i diameter.
- Frekvensområde: 100Hz–16kHz
- Følsomhet: -34 dB +/- 3 dB
- Forvrengning: <1 % ved 1 kHz ved 65 dB

### Høyttalere (Rx)

- Frekvensområde: 140Hz–16kHz
- Følsomhet: 89 dB SPL +/- 3 dB ved 1 W/0,5 M
- Maksimal utgangseffekt: 91,5 dB SPL ved 0,5 m
- Forvrengning: <5 % fra 200 Hz

### FJERNKONTROLL

- Dokkbar fjernkontroll for kamera/høyttalertelefon-funksjoner
- Rekkevidde på 10 fot

### TRÅDLØS SKJERMSPEILING OG TILKOBLING

- Skjermspeiling<sup>2</sup> via Wi-Fi-tilkopling til enheten
- HDMI-konnektor for TV-utgang
- Oppladbart batteri støtter opp til 3 timer videokonferanse- eller skjermspeilingstid; 15 timer for Bluetooth-lyd
- Tid for oppladning av batteri (fra AC-strøm, med enheten inaktiv): 3 timer
- Batteri oppladbart gjennom AC-strøm eller USB (ikke drevet gjennom USB)
- 6 fot løs USB-kabel for PC- eller Mac-baserte videokonferanser
- Virker med de fleste UC- og videokonferanse-programmer
- Sertifiseringer av profesjonell grad
- Kensington sikkerhetsspor

## PRODUKTSPEISIFIKASJONER

### Grunnpakke

Artikkelnummer: 960-001034  
EAN-kode: 5099206059030  
Mål: 41,9 x 14,5 x 9,1 cm  
Vekt: 1,34 kg

## SYSTEMKRAV

- Windows 7, 8.1 eller 10
- macOS 10.10 eller nyere

### Google Chromebook Version

29.0.1547.70, plattform 4319.79.0 med

- 2,4 GHz Intel® Core 2 Duo-prosessor
- 2 GB RAM eller mer
- Harddiskplass for registrerte videoer
- USB 2.0-port (USB 3.0-klar)

### Skjermspeiling

- Android 4.3 eller høyere
- Windows 8.1 eller høyere\*

## PRODUKTMÅL OG VEKT

### Vekt/mål med klips

75 x 304,2 x 75 mm  
766 g

### Emballasjemål

91 x 419 x 145 mm  
1340 g

### Fjernkontroll

41 x 128 x 9 mm  
32 g

## I ESKEN

ConferenceCam Connect-enhet, strømadapter med plugg, regionale pluggere, USB-kabel, dokumentasjon

## GARANTI

- 2 års begrenset maskinvaregaranti

## Les mer på: [www.logitech.com](http://www.logitech.com)

Hvis du ønsker å bestille, eller hvis du har noen spørsmål, kan du kontakte en forhandler.

Oppdatert september 2017

Logitech Europe S.A., EPFL - Quartier de l'Innovation  
CH-1015 Lausanne

<sup>1</sup> Enheter kan referere til «skjermspeiling» med forskjellige termer, som «Kast skjerm» og «Projiser skjermen.» Bekreft skjermspeilingskompatibilitet med mobilhetens produsent.

<sup>2</sup> Kompatibel med Android og Windows 8.1.

<sup>3</sup> Se [www.logitech.com/ciscocompatibility](http://www.logitech.com/ciscocompatibility) for siste versjon.

<sup>4</sup> Med mobile enheter som er utstyrt med NFC-teknologi.

<sup>5</sup> Med Microsoft® Lync™ bruk: krever nedlasting av plug-in.

<sup>6</sup> Med Microsoft® Lync™, Skype™ og Cisco Jabber™.

<sup>7</sup> Noen programvareklienter støtter HD-videosamtaler kun i 720p – se produsentens supportsider.

© 2016 Logitech. Logitech, Logitech-logoen og andre Logitech-merker tilhører Logitech og kan være registrerte.

Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. Logitech påtar seg ikke noe ansvar for eventuelle feil som måtte forekomme i denne publikasjonen. All informasjon om produkt, prising og funksjoner som står skrevet her, kan endres uten varsel.